

T e c n o l o g í a

www.tcm.com.es  
www.teccola.com  
info@tcm.com.es



PUENTE ARCE (Cantabria)  
Tel.: 942 575 210  
Fax: 942 575 783

del cemento  
y mortero, S.L.



morteros cola

mampostería proyectados

# Soluciones con calidad

adhesivos para fachadas

juntas de colores

## LA MEJOR SOLUCIÓN PARA ...

## PRODUCTO

## RENDIMIENTO

Colocar piedra o aplacados en fachadas	teccola FLEXIBLE	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar cerámica sobre cartón-yeso	teccola FLEXIBLE	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar cerámica sobre ladrillo de gran formato	teccola FLEXIBLE	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar una cerámica nueva sobre una antigua	teccola FLEXIBLE, RÁPIDO FLUIDO	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar pavimento en suelo de tráfico intenso	teccola FLEXIBLE, RÁPIDO FLUIDO	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar un pavimento que sea transitable en 24 horas	teccola RÁPIDO FLUIDO	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar azulejo o gres en interior	teccola GRIS PRESTO, BLANCO	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar cerámica sobre soportes de yeso o escayola	teccola ESPECIAL YESO	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar un gres porcelánico en interior	teccola PORCELÁNICO	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Alicatar una piscina	teccola PORCELÁNICO	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Alicatar una terraza	teccola PORCELÁNICO	± 4 Kgs/m <sup>2</sup>
Lechar las juntas de los azulejos (inferiores a 1 mm.)	tecjun TRADICIONAL	*en función consistencia
Rejuntar cerámica con junta fina (hasta 3 mm.)	tecjun COLOR JUNTA FINA	*en función consistencia y anchura junta
Rejuntar cerámica con junta ancha (de 2 a 10 mm)	tecjun COLOR JUNTA ANCHA	*en función consistencia y anchura junta
Restaurar juntas en paredes de piedra antigua	tecjun RESTAURACIÓN	*en función consistencia y anchura junta
Amar ladrillo de reparto en viviendas	tecma M-5	± 60 Kgs/m <sup>2</sup>
Amar ladrillo en exterior	tecma M-7,5	± 60 Kgs/m <sup>2</sup>
Amar ladrillo cara vista en exterior	tecma M-7,5 HI	± 85 Kgs/m <sup>2</sup>
Colocar bloques de hormigón coloreados	tecma M-7,5 HI COLOR	± 100 Kgs/m <sup>2</sup>
Amar ladrillo cara vista en exterior con junta de color	tecma M-7,5 HI COLOR	± 80 Kgs/m <sup>2</sup>
Revocar a máquina paredes y techos de garajes en blanco	tecpo M-5 B	18±1 Kg/m <sup>2</sup> espesor 1 cm.
Revocar a máquina una fachada acabada en blanco	tecpo M-5 B/HI	18±1 Kg/m <sup>2</sup> espesor 1 cm.
Revocar a máquina cocinas y baños con mortero gris	tecpo M-5 G/CB	18±1 Kg/m <sup>2</sup> espesor 1 cm.
Revocar a máquina una fachada de mortero gris para pintar	tecpo M-5 G/HI	18±1 Kg/m <sup>2</sup> espesor 1 cm.
Revocar a máquina una fachada de mortero gris fino para pintar	tecpo M-5 G/HI ESPECIAL	16±1 Kg/m <sup>2</sup> espesor 1 cm.
Revocar a mano una fachada de mortero gris fino para pintar	tecrev M-7,5 FI/HI	16±1 Kg/m <sup>2</sup> espesor 1 cm.
Recrecer cubiertas inclinadas con un mortero bombeable	tecgun M-10 BM/CI	19±1 Kg/m <sup>2</sup> espesor 1 cm.

TCM dispone de un departamento técnico para ofrecer un asesoramiento sobre los productos existentes, con la posibilidad de desarrollar nuevos productos específicos según sus necesidades de color, resistencia o aplicación. En nuestros laboratorios se realizan simulaciones del comportamiento del producto en condiciones drásticas de puesta en obra.